

Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złącza




Oznaczenie	M16 IP67 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 7 (07-a), do ekranowania, THT, IP68, UL, przykręcany od przodu
Grupa produktów	M16 IP67 seria 425
Numer zamówienia	09 0127 290 07


Ilustracja




Układ przewodów



Rysunek z wymiarami



Układ styków (strona przyłączeniowa)



Na następnej stronie znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące prezentacji i montażu poszczególnych części.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części

09 0127 290 07

Konstrukcja złączy

Złącze panelowe męskie

Wersja

Złącze męskie proste

System blokady złączy

śruba

Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złącza



Oznaczenie	M16 IP67 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 7 (07-a), do ekranowania, THT, IP68, UL, przykręcany od przodu
-	-
Grupa produktów	M16 IP67 seria 425
Numer zamówienia	09 0127 290 07

Obtrysk na kablu	THT
Stopień ochrony	IP68 IP67
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 95 °C
Ilość cykli łączenia	> 500 cykli łączenia
Waga (gr)	14.20
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	32 V
Znamionowe napięcie udarowe	500 V
Prąd znamionowy (40°C)	5,0 A
Rezystancja izolacji kabla	$\geq 10^{10} \Omega$
Stopień zanieczyszczenia	2
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	do ekranowania
Połączenie osłonowe	Pin ekranu

Materiał

Materiał styków	Odlew cynkowy, niklowany
Materiał korpusu styków	PBT (UL94V-0)
Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Ag (srebro)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	507fb2fb-dc4a-45c7-93a6-fef9553dc59b

Zezwolenia/zatwierdzenia


Wstęp	UL
-------	----

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

Oznaczenie	M16 IP67 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 7 (07-a), do ekranowania, THT, IP68, UL, przykręcany od przodu
Grupa produktów	M16 IP67 seria 425
Numer zamówienia	09 0127 290 07

Próbka montażowa




Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złącza



Oznaczenie	M16 IP67 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 7 (07-a), do ekranowania, THT, IP68, UL, przykręcany od przodu
Grupa produktów	M16 IP67 seria 425
Numer zamówienia	09 0127 290 07

Opis elementu



Oznaczenie	M16 IP67 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 7 (07-a), do ekranowania, THT, IP68, UL, przykręcany od przodu
-	-
Grupa produktów	M16 IP67 seria 425
Numer zamówienia	09 0127 290 07

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".