

Karta charakterystyki produktu

Złącze zasilania




| | |
|------------------|---|
| Oznaczenie | RD24 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 3+PE, nieekranowany, zacisk śrubowy, IP67 |
| Grupa produktów | RD24 seria 692 |
| Numer zamówienia | 09 0211 00 04 |


Ilustracja



Rysunek z wymiarami



Układ styków (strona przyłączeniowa)



Instrukcja montażu znajduje się na następnej stronie.

Dane techniczne

Cechy ogólne

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Numer części | 09 0211 00 04 |
| Konstrukcja złącza | Złącze panelowe męskie |
| Wersja | Złącze męskie proste |
| System blokady złącza | śruba |
| Obtrysk na kablu | zacisk śrubowy |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Przekrój przewodu | maks. 2,50 mm ² / AWG 14 |
| Zakres temperatur od/do | -40 °C / 100 °C |
| Ilość cykli łączenia | > 500 cykli łączenia |
| Waga (gr) | 22.29 |
| Numer taryfy celnej | 85369010 |

Parametry elektryczne

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Napięcie znamionowe | 400 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | 6000 V |
| Prąd znamionowy (40°C) | 16,0 A |
| Rezystancja izolacji kabla | ≥ 10 ¹⁰ Ω |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Grupa materiałowa | III |
| Zgodność z EMV | nieekranowany |

Materiał

| | |
|-------------------------|----------------|
| Materiał korpusu styków | PBT |
| Materiał styku | CuZn (mosiądz) |
| Pokrycie styku | Ag (srebro) |

Karta charakterystyki produktu

Złącze zasilania



| | |
|------------------|---|
| Oznaczenie | RD24 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 3+PE, nieekranowany, zacisk śrubowy, IP67 |
| Grupa produktów | RD24 seria 692 |
| Numer zamówienia | 09 0211 00 04 |

REACH SVHC
Numer SCIP


CAS 7439-92-1 (Lead)
5524d091-b589-422a-bc2e-db81d748793a

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1
ETIM 7.0


27-44-01-09
EC003569

Próbka montażowa



| | |
|------------------|---|
| Oznaczenie | RD24 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 3+PE, nieekranowany, zacisk śrubowy, IP67 |
| Grupa produktów | RD24 seria 692 |
| Numer zamówienia | 09 0211 00 04 |

Krzywa malejąca



| | |
|------------------|--|
| Oznaczenie | RD24 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 3+PE, nieekranowany, zacisk śrubowy, IP67 |
| - | - |
| Grupa produktów | RD24 seria 692 |
| Numer zamówienia | 09 0211 00 04 |

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".