

# Karta charakterystyki produktu

## Miniaturowe złącza



Oznaczenie	M16 IP40 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 5 (05-b), nieekranowany, THT, IP40
Grupa produktów	M16 IP40 seria 680
Numer zamówienia	09 0320 50 05

### Dane techniczne

#### Cechy ogólne

Numer części	09 0320 50 05
Konstrukcja złącza	Złącze panelowe żeńskie
System blokady złącza	śruba
Obrys na kablu	THT
Stopień ochrony	IP40
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 500 cykli łączenia
Waga (gr)	8.96
Numer taryfy celnej	85369010

#### Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	60 V
Znamionowe napięcie udarowe	500 V
Prąd znamionowy (40°C)	6,0 A
Stopień zanieczyszczenia	1
Kategoria przepięciowa	I
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

#### Materiał

Materiał korpusu styków	PBT (UL94V-0)
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Ag (srebro)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	f613c0e9-97de-4d98-a050-6d4c50fcd916

#### Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

# Karta charakterystyki produktu

## Miniaturowe złącza



Oznaczenie	<b>M16 IP40 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 5 (05-b), nieekranowany, THT, IP40</b>
-	-
Grupa produktów	<b>M16 IP40 seria 680</b>
Numer zamówienia	<b>09 0320 50 05</b>

### Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.