

Oznaczenie	M12-A Gniazdo męskie do zabudowy, Kontaktów: 5, nieekranowany, lutowanie, IP67, M12x1,0
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 713
Numer zamówienia	09 0433 00 05

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	09 0433 00 05
Konstrukcja złączy	Gniazdo męskie do zabudowy
System blokady złączy	śruba
Obtrysk na kablu	lutowanie
Stopień ochrony	IP67
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Waga (gr)	1.27
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	60 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	4,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	50ee0103-0264-4462-b49f-f00cc116d937

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

Oznaczenie	M12-A Gniazdo męskie do zabudowy, Kontaktów: 5, nieekranowany, lutowanie, IP67, M12x1,0
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 713
Numer zamówienia	09 0433 00 05

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".