

Oznaczenie	M12-A Gniazdo żeńskie do zabudowy, Kontaktów: 5, nieekranowany, lutowanie, IP67, dla Ø zewnętrznej 10,8
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 713
Numer zamówienia	09 0438 319 05

## Dane techniczne

### Cechy ogólne

Numer części	09 0438 319 05
Konstrukcja złącza	Gniazdo żeńskie do zabudowy
System blokady złącza	śruba
Obtrysk na kablu	lutowanie
Stopień ochrony	IP67
Przekrój przewodu	0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Informacje dodatkowe	dla Ø zewnętrznej 10,8
Waga (gr)	1.46
Numer taryfy celnej	85369010

### Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	60 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	4,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

### Materiał

Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
Uszczelka materiałowa	FPM
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	a04b8157-ed2d-45b5-8409-58f5d5db6f6c

### Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

Oznaczenie	<b>M12-A Gniazdo żeńskie do zabudowy, Kontaktów: 5, nieekranowany, lutowanie, IP67, dla Ø zewnętrznej 10,8</b>
-	-
Grupa produktów	<b>M12-A seria 713</b>
Numer zamówienia	<b>09 0438 319 05</b>

### **Uwagi dotyczące bezpieczeństwa**

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".