

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - dostarczenie napięcia i mocy




Oznaczenie	M12-T Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP68, UL, VDE, M20x1,5
Grupa produktów	M12-T seria 813
Numer zamówienia	09 0631 642 04


Ilustracja



Rysunek z wymiarami



Układ styków (strona przyłączeniowa)



- 1 brown
- 2 white
- 3 blue
- 4 black

Instrukcja montażu znajduje się na następnej stronie.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	09 0631 642 04
Konstrukcja złączy	Złącze panelowe męskie
Wersja	Złącze męskie proste
System blokady złączy	śruba
Obtrysk na kablu	pojedyncze przewody
Stopień ochrony	IP68
Przekrój przewodu	1,38 mm ² / AWG 16
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Waga (gr)	30.63
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	63 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	12,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Grupa materiałowa	II
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	80783c68-1978-46f0-9581-02159c74d150

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - dostarczenie napięcia i mocy

Oznaczenie	M12-T Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP68, UL, VDE, M20x1,5
Grupa produktów	M12-T seria 813
Numer zamówienia	09 0631 642 04

Zezwolenia/zatwierdzenia


Wstęp	UL, VDE
-------	---------

Klasyfikacje


eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

Próbka montażowa

With flats as anti-rotation device



With bore hole




Thread	Measures			Tightening torque	
	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Metal	Plastic
M16 x 1,5	17,0	16,1	13,5	1,25 Nm	1,25 Nm
M20 x 1,5	21,6	20,1	17,8	2 Nm	1,25 Nm

Thickness of wall Y (mm)		
Version	min (mm)	max (mm)
Fastened from rear	2	3,5
Front fastened	2	4,5
Screw clamp	2	3,5

Installation direction: o-ring sits on chamfer.

Oznaczenie	M12-T Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP68, UL, VDE, M20x1,5
Grupa produktów	M12-T seria 813
Numer zamówienia	09 0631 642 04

Krzywa malejąca



Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - dostarczenie napięcia i mocy



Oznaczenie	M12-T Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP68, UL, VDE, M20x1,5
Grupa produktów	M12-T seria 813
Numer zamówienia	09 0631 642 04

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".