

Oznaczenie	M12-A Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, THT, IP68, PG 9, przykręcany od przodu
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	09 3431 625 04

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	09 3431 625 04
Konstrukcja złączy	Złącze panelowe męskie
System blokady złączy	śruba
Obtrysk na kablu	THT
Stopień ochrony	IP68
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Waga (gr)	12.29
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	2500 V
Prąd znamionowy (40°C)	4,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	18d890c7-1566-4347-b7c4-f59e00713042

Oznaczenie	M12-A Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, THT, IP68, PG 9, przykręcany od przodu
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	09 3431 625 04

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu złącza.