

# Karta charakterystyki produktu

## Technika automatyzacji - czujniki i siłowniki



Oznaczenie	<b>M12-A Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, THT, IP68, PG 9, przykręcany od przodu, obtryskiwane Macromeltem</b>
-	-
Grupa produktów	<b>M12-A seria 763</b>
Numer zamówienia	<b>09 3431 99 04</b>

### Dane techniczne

#### Cechy ogólne

Numer części	<b>09 3431 99 04</b>
Konstrukcja złącza	Złącze panelowe męskie
System blokady złącza	śruba
Obtrysk na kablu	THT
Stopień ochrony	IP68
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Informacje dodatkowe	obtryskiwane Macromeltem
Waga (gr)	12.45
Numer taryfy celnej	85369010

#### Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	2500 V
Prąd znamionowy (40°C)	4,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

#### Materiał

Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	b2a5d1ab-112d-40f6-b521-116d252d257e

Oznaczenie	M12-A Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, THT, IP68, PG 9, przykręcany od przodu, obtryskiwane Macromeltem
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	09 3431 99 04

### Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu złącza.