

Oznaczenie	M12-A Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP68, PG 9
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	09 3432 210 04

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	09 3432 210 04
Konstrukcja złączy	Złącze panelowe żeńskie
Długość drutu	1 m
System blokady złączy	śruba
Obtrysk na kablu	pojedyncze przewody
Stopień ochrony	IP68
Przekrój przewodu	0,25 mm ² / AWG 24
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Waga (gr)	21.57
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	2500 V
Prąd znamionowy (40°C)	4,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	6d723d82-2280-4c3e-846b-5a4e7740fcdb

Oznaczenie	M12-A Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP68, PG 9
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	09 3432 210 04

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu złącza.