

Oznaczenie	M12-A Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP68, PG 9, przykręcany od przodu
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	09 3432 287 04

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	09 3432 287 04
Konstrukcja złączy	Złącze panelowe żeńskie
Długość drutu	0,5 m
System blokady złączy	śruba
Obtrysk na kablu	pojedyncze przewody
Stopień ochrony	IP68
Przekrój przewodu	0,50 mm ² / AWG 20
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Waga (gr)	25.80
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	2500 V
Prąd znamionowy (40°C)	4,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	64f49d46-f748-48dc-85a9-caced827518b

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

Oznaczenie	M12-A Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP68, PG 9, przykręcany od przodu
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	09 3432 287 04

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu złącza.