

Oznaczenie	M12-A Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP68, PG 9, przykręcany od przodu, bez nakrętki sześciokątnej
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	09 3432 489 04

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	09 3432 489 04
Konstrukcja złączy	Złącze panelowe żeńskie
Długość drutu	0,5 m
System blokady złączy	śruba
Obtrysk na kablu	pojedyncze przewody
Stopień ochrony	IP68
Przekrój przewodu	0,50 mm ² / AWG 20
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Informacje dodatkowe	bez nakrętki sześciokątnej
Waga (gr)	14.77
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	2500 V
Prąd znamionowy (40°C)	4,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	f677d26b-736d-43f5-a29c-667cd8a6d938

Oznaczenie	M12-A Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP68, PG 9, przykręcany od przodu, bez nakrętki sześciokątnej
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	09 3432 489 04

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu złącza.