

Oznaczenie	M12-A Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP68, PG 9, przykręcany od przodu
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	09 3432 89 04

## Dane techniczne

### Cechy ogólne

Numer części	09 3432 89 04
Konstrukcja złączy	Złącze panelowe żeńskie
Długość drutu	0,5 m
System blokady złączy	śruba
Obtrysk na kablu	pojedyncze przewody
Stopień ochrony	IP68
Przekrój przewodu	0,50 mm <sup>2</sup> / AWG 20
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Waga (gr)	18.99
Numer taryfy celnej	85369010

### Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	2500 V
Prąd znamionowy (40°C)	4,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

### Materiał

Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	7d966d8a-e355-4531-a469-033dff69f7bc

### Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

Oznaczenie	<b>M12-A Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP68, PG 9, przykręcany od przodu</b>
-	-
Grupa produktów	<b>M12-A seria 763</b>
Numer zamówienia	<b>09 3432 89 04</b>

### **Uwagi dotyczące bezpieczeństwa**

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu złącza.