

Oznaczenie	M12-A Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 5, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP68, PG 9
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	09 3441 645 05

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	09 3441 645 05
Konstrukcja złącza	Złącze panelowe męskie
Długość drutu	0,2 m
System blokady złącza	śruba
Obrys na kablu	pojedyncze przewody
Stopień ochrony	IP68
Przekrój przewodu	0,25 mm ² / AWG 24
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Waga (gr)	12.24
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	60 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	4,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	95a7728c-bfc2-4304-b2ed-05f597ce17af

Oznaczenie	M12-A Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 5, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP68, PG 9
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	09 3441 645 05

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu złącza.