

Oznaczenie	M12-A Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 5, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP68, PG 9, przykręcany od przodu
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	09 3441 801 05

## Dane techniczne

### Cechy ogólne

Numer części	09 3441 801 05
Konstrukcja złącza	Złącze panelowe męskie
System blokady złącza	śruba
Obtrysk na kablu	pojedyncze przewody
Stopień ochrony	IP68
Przekrój przewodu	0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Waga (gr)	15.45
Numer taryfy celnej	85369010

### Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	60 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	4,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

### Materiał

Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	1a44a84e-2008-4e2e-83be-ad521c6c4327

Oznaczenie	<b>M12-A Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 5, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP68, PG 9, przykręcany od przodu</b>
-	-
Grupa produktów	<b>M12-A seria 763</b>
Numer zamówienia	<b>09 3441 801 05</b>

### **Uwagi dotyczące bezpieczeństwa**

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu złącza.