

# Karta charakterystyki produktu

## Technika automatyzacji - czujniki i siłowniki



Oznaczenie	M12-A Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 5, nieekranowany, THT, IP68, PG 9, przykręcany od przodu, z uszczelką płaską, obrócona obudowa
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	09 3442 137 05

### Dane techniczne

#### Cechy ogólne

Numer części	09 3442 137 05
Konstrukcja złącza	Złącze panelowe żeńskie
System blokady złącza	śruba
Obtrysk na kablu	THT
Stopień ochrony	IP68
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Informacje dodatkowe	z uszczelką płaską obrócona obudowa
Waga (gr)	15.50
Numer taryfy celnej	85369010

#### Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	60 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	4,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany
Połączenie osłonowe	Blaszka ekranująca

#### Materiał

Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	605a8d61-3bc5-4e8f-a1d6-fde120fe6888

Oznaczenie	M12-A Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 5, nieekranowany, THT, IP68, PG 9, przykręcany od przodu, z uszczelką płaską, obrócona obudowa
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	09 3442 137 05

### Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu złącza.