

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - czujniki i siłowniki



Oznaczenie	M12-A Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 5, nieekranowany, THT, IP68, PG 9, przykręcany od przodu, obrócona obudowa, bez nakrętki
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	09 3442 316 05

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	09 3442 316 05
Konstrukcja złącza	Złącze panelowe żeńskie
System blokady złącza	śruba
Obtrysk na kablu	THT
Stopień ochrony	IP68
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Informacje dodatkowe	obrócona obudowa bez nakrętki
Waga (gr)	13.30
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	60 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	4,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	8eac250a-5cae-4c8e-b595-840f35db35c4

Oznaczenie	M12-A Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 5, nieekranowany, THT, IP68, PG 9, przykręcany od przodu, obrócona obudowa, bez nakrętki
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	09 3442 316 05

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu złącza.