

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - transmisja danych i zasilanie



Oznaczenie	M12-B Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 5, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP68, M16x1,5
Grupa produktów	M12-B seria 766
Numer zamówienia	09 4442 671 05

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	09 4442 671 05
Konstrukcja złączy	Złącze panelowe żeńskie
Długość drutu	0,2 m
System blokady złączy	śruba
Obtrysk na kablu	pojedyncze przewody
Stopień ochrony	IP68
Przekrój przewodu	0,25 mm ² / AWG 24
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Waga (gr)	13.30
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	60 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	4,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	II
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	a797bc27-7aba-48ac-8c93-90a9c4d487fc

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - transmisja danych i zasilanie



Oznaczenie	M12-B Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 5, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP68, M16x1,5
-	-
Grupa produktów	M12-B seria 766
Numer zamówienia	09 4442 671 05

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu złącza.