

Karta charakterystyki produktu

Złącze subminiaturowe



Oznaczenie	Snap-in IP40 Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 3, 2.5 - 4.0 mm, nieekranowany, lutowanie, IP40, Wielkość działki 500
-	-
Grupa produktów	Snap-in IP40 seria 719
Numer zamówienia	09 9748 75 03

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	09 9748 75 03
Konstrukcja złączy	Zeńskie złącze kablowe proste
System blokady złączy	snap-in
Obtrysk na kablu	lutowanie
Stopień ochrony	IP40
Przekrój przewodu	0,25 mm ² / AWG 24
Wyjście kablowe	2.5 - 4.0 mm
Zakres temperatur od/do	-25 °C / 70 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Informacje dodatkowe	Wielkość działki 500
Waga (gr)	1.26
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	60 V
Znamionowe napięcie udarowe	800 V
Prąd znamionowy (40°C)	3,0 A
Stopień zanieczyszczenia	1
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	db559066-a534-4f82-a708-ac769938b72d

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

Oznaczenie	Snap-in IP40 Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 3, 2.5 - 4.0 mm, nieekranowany, lutowanie, IP40, Wielkość działki 500
-	-
Grupa produktów	Snap-in IP40 seria 719
Numer zamówienia	09 9748 75 03

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.