

# Karta charakterystyki produktu

## Złącze subminiaturowe



Oznaczenie	Snap-in IP40 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, lutowanie, IP40, bez nakrętki
Grupa produktów	Snap-in IP40 seria 719
Numer zamówienia	09 9765 00 04

### Dane techniczne

#### Cechy ogólne

Numer części	09 9765 00 04
Konstrukcja złączy	Złącze panelowe męskie
System blokady złączy	snap-in
Obrys na kablu	lutowanie
Stopień ochrony	IP40
Przekrój przewodu	0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24
Zakres temperatur od/do	-25 °C / 70 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Informacje dodatkowe	bez nakrętki
Waga (gr)	0.83
Numer taryfy celnej	85369010

#### Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	60 V
Znamionowe napięcie udarowe	800 V
Prąd znamionowy (40°C)	3,0 A
Stopień zanieczyszczenia	1
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

#### Materiał

Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	a085c207-cfd0-497e-ad0b-64fa966c7bfd

#### Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

# Karta charakterystyki produktu

## Złącze subminiaturowe



Oznaczenie	Snap-in IP40 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, lutowanie, IP40, bez nakrętki
-	-
Grupa produktów	Snap-in IP40 seria 719
Numer zamówienia	09 9765 00 04

### Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.