



Anspritzgrat, Verzug, Fließlinien, Einschlüsse bedingt möglich

injection burr, distortion, flowlines, inclusions limited possible

Ohne UV-Stabilisator, Kältebruch ab -44° C

without UV-stabilizer, cold break below -44° C

Schutzart IP 64 nach DIN EN 61058-1
 protection class IP 64 acc. to DIN EN 61058-1

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP	Zeichn./DRAWING NO. 203731011	Index b
	fuer Winkel FOR ANGLE. ± 2		PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laenge LENGTH					
			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.2 ±	>6-15 ± 0.4 ±	0 10 20 30mm	KAPPE cap MARQUARDT			
				>15-30 ± 0.4 ±	>30-70 ±					
				>70-120 ±	>120-200 ±					
b	69819	21.07.10	HHE	CAD: NX V6.0			gez./DRAWN BY 24.08.06 HHE gepr./CHECKED BY			
a	52039	12.06.07	VOR	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF V05088131						
	48347	25.08.06	HHE							
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY					