

KARTA TECHNICZNA

PRODUKT:	2908	
LINER/PRZEKŁADKA	PE-PAPIER, BIAŁY OBUSTRONNIE SILIKONOWANY, WAGA 125g/m ²	
TAŚMA/KLEJ	AKRYL NIEMODYFIKOWANAOWANY WAGA 130g/m ²	
TECHNICZNE WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
GRUBOŚĆ	µm	130 ± 10%
TEMPERATURA PRACY	°C	-40 do +150
KRÓTKOTRWAŁA TEMPERATURA PRACY	°C	do +200
PRZYCZEPNOŚĆ DO STALI *	(N/25MM)	26
PRZYCZEPNOŚĆ DO ALUMINIUM *	(N/25MM)	23
PRZYCZEPNOŚĆ DO SZKŁA *	(N/25MM)	24
PRZYCZEPNOŚĆ DO PMMA *	(N/25MM)	19
PRZYCZEPNOŚĆ DO PVC *	(N/25MM)	18
KOHEZJA **	20°C	75
	70°C	20
METODA TESTOWANIA	AFERA 5001 * AFERA 5012 **	
ROZMIAR		
DŁUGOŚĆ*	M	250
SZEROKOŚĆ*	MM	1500

Powyższe dane są uśrednionymi badaniami laboratoryjnymi i nie mogą być używane do celów projektowych i wykorzystywane jako wiążące dane techniczne. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za decyzję, czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy danej aplikacji oraz za jej wykonanie.