

# Karta charakterystyki produktu

## Technika automatyzacji - Złącza zaworów elektromagnetycznych



Oznaczenie	<b>Rodzaj A Złącze żeńskie (do montażu panelowego), Kontaktów: 3+PE, 6,0-8,0 mm, nieekranowany, zacisk śrubowy, IP40 bez uszczelki, ESTI+, VDE, Obudowa i śruba dociskowa wykonane z materiału V0</b>
-	-
Grupa produktów	<b>Rodzaj A seria 210</b>
Numer zamówienia	<b>43 1706 414 04</b>

### Dane techniczne

#### Cechy ogólne

Numer części	<b>43 1706 414 04</b>
Konstrukcja złączy	Złącze żeńskie (do montażu panelowego)
System blokady złączy	śruba centralna
Obtrysk na kablu	zacisk śrubowy
Stopień ochrony	IP40 bez uszczelki
Przekrój przewodu	0,34-1,50 mm <sup>2</sup>
Wyjście kablowe	6,0-8,0 mm
Ilość cykli łączenia	> 50 cykli łączenia
Informacje dodatkowe	Obudowa i śruba dociskowa wykonane z materiału V0
Waga (gr)	26.40
Numer taryfy celnej	85369010

#### Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4000 V
Prąd znamionowy (40°C)	10,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

#### Materiał

Materiał korpusu styków	PA (UL94V-0)
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	5b023713-2d88-4cd3-b9c4-f830ef6b6e04

#### Zezwolenia/zatwierdzenia

Wstęp	ESTI+, VDE
-------	------------

