

Oznaczenie	M12-A Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 3, nieekranowany, formowane wtryskowo na kablu, IP68, PVC, czarny, 3 x 0,34 mm <sup>2</sup> , 10 m
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	79 3430 11 04

## Dane techniczne

### Cechy ogólne

Numer części	79 3430 11 04
Konstrukcja złącza	Zeńskie złącze kablowe proste
Długość kabla	10 m
System blokady złącza	śruba
Obtrysk na kablu	formowane wtryskowo na kablu
Stopień ochrony	IP68
Przekrój przewodu	0,34 mm <sup>2</sup> / AWG 22
Zakres temperatur od/do	-25 °C / 70 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Waga (gr)	331.00
Numer taryfy celnej	85444290

### Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	2500 V
Prąd znamionowy (40°C)	4,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	II
Zgodność z EMV	nieekranowany

### Materiał

Materiał korpusu styków	PUR
Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
Materiał elementu blokującego	Odlew cynkowy, niklowany
REACH SVHC	None (No pollutants)
Numer SCIP	SCIP-number not available

### Deklaracje zgodności

Dyrektywa niskonapięciowa	2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
---------------------------	--

### Dane dotyczące kabla - Konstrukcja kabla

Średnica kabla	4,5 mm
Przekrój żyły	3 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Materiał powłoki	PVC
Izolacja przewodów	PVC
Budowa pojedynczej żyły	7 x 0,25 mm
Kolor kabla	czarny

Oznaczenie	M12-A Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 3, nieekranowany, formowane wtryskowo na kablu, IP68, PVC, czarny, 3 x 0,34 mm <sup>2</sup> , 10 m
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	79 3430 11 04

#### Dane dotyczące kabla - Właściwości elektryczne

Rezystancja żyły	58 Ω/Km (20°C)
------------------	----------------

#### Dane dotyczące kabla - Właściwości mechaniczne

Promień gięcia dla kabla nieruchomego	≥ 5 x Ø
Promień gięcia dla kabla w ruchu	≥ 10 x Ø

#### Dane dotyczące kabla - Właściwości termiczne

Zakres temperatur dla kabla w ruchu od/do	-5 °C / 70 °C
Zakres temperatur dla kabla w spoczynku od/do	-25 °C / 70 °C

#### Dane dotyczące kabla - Inne cechy

Bezhalogenowy	nie
---------------	-----

Oznaczenie	M12-A Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 3, nieekranowany, formowane wtryskowo na kablu, IP68, PVC, czarny, 3 x 0,34 mm <sup>2</sup> , 10 m
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	79 3430 11 04

### Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu złącza.