

| | |
|------------------|---|
| Oznaczenie | M12-A Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 3, nieekranowany, formowane wtryskowo na kablu, IP69K, PUR, czarny, 3 x 0,34 mm ² , 10 m |
| - | - |
| Grupa produktów | M12-A seria 763 |
| Numer zamówienia | 79 3430 21 04 |

Dane techniczne

Cechy ogólne

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Numer części | 79 3430 21 04 |
| Konstrukcja złącza | Zeńskie złącze kablowe proste |
| Długość kabla | 10 m |
| System blokady złącza | śruba |
| Obtrysk na kablu | formowane wtryskowo na kablu |
| Stopień ochrony | IP69K |
| Przekrój przewodu | 0,34 mm ² / AWG 22 |
| Zakres temperatur od/do | -25 °C / 70 °C |
| Ilość cykli łączenia | > 100 cykli łączenia |
| Waga (gr) | 286.00 |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |

Parametry elektryczne

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | 2500 V |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4,0 A |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Grupa materiałowa | II |
| Zgodność z EMV | nieekranowany |

Materiał

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Materiał korpusu styków | PUR |
| Materiał styku | CuSn (brąz) |
| Pokrycie styku | Au (złoto) |
| Materiał elementu blokującego | Odlew cynkowy, niklowany |
| REACH SVHC | None (No pollutants) |
| Numer SCIP | SCIP-number not available |

Deklaracje zgodności

| | |
|---------------------------|--|
| Dyrektywa niskonapięciowa | 2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991) |
|---------------------------|--|

Dane dotyczące kabla - Konstrukcja kabla

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Średnica kabla | 4,5 mm |
| Przekrój żyły | 3 x 0,34 mm ² |
| Materiał powłoki | PUR |
| Izolacja przewodów | PVC |
| Budowa pojedynczej żyły | 43 x 0,10 mm |
| Kolor kabla | czarny |

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - czujniki i siłowniki



| | |
|------------------|--|
| Oznaczenie | M12-A Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 3, nieekranowany, formowane wtryskowo na kablu, IP69K, PUR, czarny, 3 x 0,34 mm², 10 m |
| - | - |
| Grupa produktów | M12-A seria 763 |
| Numer zamówienia | 79 3430 21 04 |

Dane dotyczące kabla - Właściwości elektryczne

| | |
|------------------|----------------|
| Rezystancja żyły | 55 Ω/Km (20°C) |
|------------------|----------------|

Dane dotyczące kabla - Właściwości mechaniczne

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Promień gięcia dla kabla nieruchomego | ≥ 5 x Ø |
| Promień gięcia dla kabla w ruchu | ≥ 10 x Ø |

Dane dotyczące kabla - Inne cechy

| | |
|---------------|-----|
| Bezhalogenowy | nie |
|---------------|-----|

| | |
|------------------|--|
| Oznaczenie | M12-A Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 3, nieekranowany, formowane wtryskowo na kablu, IP69K, PUR, czarny, 3 x 0,34 mm², 10 m |
| - | - |
| Grupa produktów | M12-A seria 763 |
| Numer zamówienia | 79 3430 21 04 |

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu złącza.