

| | |
|------------------|---|
| Oznaczenie | M12-A Kabel łączący, Kontaktów: 5, nieekranowany, formowane wtryskowo na kablu, IP68, PUR, czarny, 5 x 0,25 mm ² , 5 m |
| - | - |
| Grupa produktów | M12-A seria 765 |
| Numer zamówienia | 79 5002 50 05 |

Dane techniczne

Cechy ogólne

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Numer części | 79 5002 50 05 |
| Konstrukcja złącza | Kabel łączący |
| Długość kabla | 5 m |
| System blokady złącza | śruba |
| Obtrysk na kablu | formowane wtryskowo na kablu |
| Stopień ochrony | IP68 |
| Przekrój przewodu | 0,25 mm ² / AWG 24 |
| Zakres temperatur od/do | -25 °C / 85 °C |
| Ilość cykli łączenia | > 100 cykli łączenia |
| Waga (gr) | 18.00 |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |

Parametry elektryczne

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Napięcie znamionowe | 60 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | 1500 V |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4,0 A |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Grupa materiałowa | II |
| Zgodność z EMV | nieekranowany |

Materiał

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Materiał korpusu styków | PUR |
| Materiał styku | CuZn (mosiądz) / CuSn (brąz) |
| Pokrycie styku | Au (złoto) |
| Materiał elementu blokującego | Odlew cynkowy, niklowany |
| REACH SVHC | None (No pollutants) |
| Numer SCIP | SCIP-number not available |

Dane dotyczące kabla - Konstrukcja kabla

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Średnica kabla | 5,0 mm |
| Przekrój żyły | 5 x 0,25 mm ² |
| Materiał powłoki | PUR |
| Izolacja przewodów | PVC |
| Budowa pojedynczej żyły | 32 x 0,11 mm |
| Kolor kabla | czarny |

Dane dotyczące kabla - Właściwości elektryczne

| | |
|------------------|------------------|
| Rezystancja żyły | 77.5 Ω/Km (20°C) |
|------------------|------------------|

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - czujniki i siłowniki



| | |
|------------------|--|
| Oznaczenie | M12-A Kabel łączący, Kontaktów: 5, nieekranowany, formowane wtryskowo na kablu, IP68, PUR, czarny, 5 x 0,25 mm², 5 m |
| - | - |
| Grupa produktów | M12-A seria 765 |
| Numer zamówienia | 79 5002 50 05 |

Dane dotyczące kabla - Właściwości termiczne

| | |
|---|----------------|
| Zakres temperatur dla kabla w ruchu od/do | -5 °C / 70 °C |
| Zakres temperatur dla kabla w spoczynku od/do | -25 °C / 70 °C |

Dane dotyczące kabla - Inne cechy

| | |
|---------------|-----|
| Bezhalogenowy | nie |
|---------------|-----|