

# Karta charakterystyki produktu

## Złącze subminiaturowe



|                  |  |
|------------------|--|
| Oznaczenie       | Snap-in IP40 Kabel łączący, męskie złącze kablowe proste - żeńskie złącze kablowe kątowe, Kontaktów: 3, nieekranowany, formowane wtryskowo na kablu, IP40, PVC, czarny, 3 x 0,25 mm <sup>2</sup> , 2 m |
| -                | -  |
| Grupa produktów  | Snap-in IP40 seria 709   |
| Numer zamówienia | 79 9002 73 03  |

### Dane techniczne

#### Cechy ogólne

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Numer części            | 79 9002 73 03   |
| Konstrukcja złączy      | Kabel łączący, męskie złącze kablowe proste - żeńskie złącze kablowe kątowe |
| Długość kabla           | 2 m   |
| System blokady złączy   | snap-in   |
| Obtrysk na kablu        | formowane wtryskowo na kablu  |
| Stopień ochrony         | IP40  |
| Przekrój przewodu       | 0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24   |
| Zakres temperatur od/do | -25 °C / 70 °C  |
| Ilość cykli łączenia    | > 100 cykli łączenia  |
| Waga (gr)               | 67.00   |
| Numer taryfy celnej     | 85444290  |

#### Parametry elektryczne

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Napięcie znamionowe         | 60 V          |
| Znamionowe napięcie udarowe | 800 V         |
| Prąd znamionowy (40°C)      | 3,0 A         |
| Stopień zanieczyszczenia    | 1             |
| Kategoria przepięciowa      | II            |
| Grupa materiałowa           | III           |
| Zgodność z EMV              | nieekranowany |

#### Materiał

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Materiał korpusu styków | PA                                   |
| Materiał styku          | CuSn (brąz)                          |
| Pokrycie styku          | Au (złoto)                           |
| REACH SVHC              | CAS 7439-92-1 (Lead)                 |
| Numer SCIP              | 1845edd1-d8e0-4ff2-9b20-635b798f5984 |

#### Klasyfikacje

|             |             |
|-------------|-------------|
| eCl@ss 11.1 | 27-06-03-11 |
| ETIM 7.0    | EC001855    |

#### Dane dotyczące kabla - Konstrukcja kabla

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Średnica kabla          | 4,5 mm                   |
| Przekrój żyły           | 3 x 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Materiał powłoki        | PVC                      |
| Izolacja przewodów      | PVC                      |
| Budowa pojedynczej żyły | 32 x 0,10 mm             |
| Kolor kabla             | czarny                   |

#### Dane dotyczące kabla - Właściwości elektryczne

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Rezystancja żyły | 79.5 Ω/Km (20°C) |
|------------------|------------------|

# Karta charakterystyki produktu

## Złącze subminiaturowe



|                  |  |
|------------------|--|
| Oznaczenie       | Snap-in IP40 Kabel łączący, męskie złącze kablowe proste - żeńskie złącze kablowe kątowe, Kontaktów: 3, nieekranowany, formowane wtryskowo na kablu, IP40, PVC, czarny, 3 x 0,25 mm <sup>2</sup> , 2 m |
| -                | -  |
| Grupa produktów  | Snap-in IP40 seria 709   |
| Numer zamówienia | 79 9002 73 03  |

### Dane dotyczące kabla - Właściwości mechaniczne

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Promień gięcia dla kabla nieruchomego | 5 x Ø  |
| Promień gięcia dla kabla w ruchu      | 10 x Ø |

### Dane dotyczące kabla - Właściwości termiczne

|   |                |
|---|----------------|
| Zakres temperatur dla kabla w ruchu od/do     | -5 °C / 70 °C  |
| Zakres temperatur dla kabla w spoczynku od/do | -25 °C / 70 °C |

### Dane dotyczące kabla - Inne cechy

|               |     |
|---------------|-----|
| Bezhalogenowy | nie |
|---------------|-----|

# Karta charakterystyki produktu

## Złącze subminiaturowe



|                  |  |
|------------------|--|
| Oznaczenie       | Snap-in IP40 Kabel łączący, męskie złącze kablowe proste - żeńskie złącze kablowe kątowe, Kontaktów: 3, nieekranowany, formowane wtryskowo na kablu, IP40, PVC, czarny, 3 x 0,25 mm <sup>2</sup> , 2 m |
| -                | -  |
| Grupa produktów  | Snap-in IP40 seria 709   |
| Numer zamówienia | 79 9002 73 03  |

### Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.