


Oznaczenie	M8 Gniazdo męskie do zabudowy, Kontaktów: 3, nieekranowany, lutowanie, IP65
Grupa produktów	M8 seria 718
Numer zamówienia	86 6919 0002 32703


### Ilustracja



### Rysunek z wymiarami



### Układ styków (strona przyłączeniowa)



Instrukcja montażu znajduje się na następnej stronie.

## Dane techniczne

### Cechy ogólne

Numer części

**86 6919 0002 32703**

Stary numer katalogowy: 09 3413 41 03

Pamiętaj, że w związku ze zmianą starego numeru zamówienia na nowy mogą wystąpić odstępstwa w specyfikacji technicznej. Jeśli masz pytania dotyczące szczegółów produktu, skorzystaj z formularza 'Skontaktuj się z obsługą klienta' po prawej stronie.

Zawiadomienie

Konstrukcja złącza

Gniazdo męskie do zabudowy

Wersja

Złącze męskie proste

System blokady złącza

snap-in, śruba

Obtrysk na kablu

lutowanie

Stopień ochrony

IP65

Przekrój przewodu

0,25 mm<sup>2</sup> / AWG 24

Zakres temperatur od/do

-40 °C / 70 °C

Ilość cykli łączenia

> 100 cykli łączenia

Waga (gr)

0.00

Numer taryfy celnej

85369010

### Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe

30 V

Znamionowe napięcie udarowe

1500 V

Prąd znamionowy (40°C)

4,0 A

Stopień zanieczyszczenia

3

Kategoria przepięciowa

II

Grupa materiałowa

II

Zgodność z EMV

nieekranowany

# Karta charakterystyki produktu

## Technika automatyzacji - czujniki i siłowniki



Oznaczenie	<b>M8 Gniazdo męskie do zabudowy, Kontaktów: 3, nieekranowany, lutowanie, IP65</b>
Grupa produktów	<b>M8 seria 718</b>
Numer zamówienia	<b>86 6919 0002 32703</b>

### Material

Materiał styków	CuZn (mosiądz niklowany)
Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	3e8501f7-c87d-411c-bc52-dd9c1dc1e9e0

### Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

### Próbka montażowa

*1<sup>st</sup> Installation proposal*

*With flats as anti-rotation device*

*2<sup>nd</sup> Installation proposal*

*With bore hole*

*3<sup>rd</sup> Installation proposal*

*With thread to screw in*

thread E	A	B	C	D
M8 x 0,5	8,1	2,5	3,5	7,1
M8 x 1	8,1	2,5	3,5	7,1
M10 x 0,75	10,1	2,5	5,0	9,1

Tightening torque 1 Nm

Oznaczenie	<b>M8 Gniazdo męskie do zabudowy, Kontaktów: 3, nieekranowany, lutowanie, IP65</b>
-	-
Grupa produktów	<b>M8 seria 718</b>
Numer zamówienia	<b>86 6919 0002 32703</b>

### **Uwagi dotyczące bezpieczeństwa**

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".