


Oznaczenie	M12-A Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 12, 5,5-8,6 mm, do ekranowania, lutowanie, IP68/IP69K, UL, Stal nierdzewna
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 713
Numer zamówienia	99 1492 992 12


Ilustracja



Rysunek z wymiarami



Układ styków (strona przyłączeniowa)



Instrukcja montażu znajduje się na następnej stronie.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	99 1492 992 12
Konstrukcja złączy	Zeńskie złącze kablowe proste
Wersja	Złącze żeńskie proste
System blokady złączy	śruba
Obtrysk na kablu	lutowanie
Stopień ochrony	IP68/IP69K
Przekrój przewodu	maks. 0,25 mm ² / AWG 24
Wyjście kablowe	5,5-8,6 mm
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 500 cykli łączenia
Informacje dodatkowe	Stal nierdzewna
Waga (gr)	55.52
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	30 V
Znamionowe napięcie udarowe	800 V
Prąd znamionowy (40°C)	1,5 A
Rezystancja izolacji kabla	> 10 ⁹ Ω
Stopień zanieczyszczenia	3

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - czujniki i siłowniki



Oznaczenie	M12-A Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 12, 5,5-8,6 mm, do ekranowania, lutowanie, IP68/IP69K, UL, Stal nierdzewna
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 713
Numer zamówienia	99 1492 992 12

Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	do ekranowania
Połączenie osłonowe	Pierścień ekranujący

Materiał

Materiał styków	Stal nierdzewna
Materiał korpusu styków	PA66 (UL94HB)
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
Materiał elementu blokującego	Stal nierdzewna
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	a1709903-8a72-425d-a3ac-0d3f7674bf37

Zezwolenia/zatwierdzenia


Wstęp	UL
-------	----

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 7.0	EC002635

Oznaczenie	M12-A Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 12, 5,5-8,6 mm, do ekranowania, lutowanie, IP68/IP69K, UL, Stal nierdzewna
Grupa produktów	M12-A seria 713
Numer zamówienia	99 1492 992 12

Instrukcja montażu



Oznaczenie	M12-A Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 12, 5,5-8,6 mm, do ekranowania, lutowanie, IP68/IP69K, UL, Stal nierdzewna
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 713
Numer zamówienia	99 1492 992 12

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".

Aby zablokować złącze kablowe w złączu urządzenia, gwintowany pierścień jest 'ręcznie' dokręcany (ok. 60 cNm).