



Przykładowe zdjęcie

Symbol: AB 050705
Kod produktu: 7083520
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074003485
***EL.number*:**
Finland: 3423474
Dania: 8212003208
Włochy: 7311010

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

| Wymiary: | | | Wartosc znamionowa: | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----|--|---|
| mm: | 65 | 50 | 45 | Stopien ochrony IP (EN 60529): IP 66/67 |
| cale: | 2.6 | 2.0 | 1.8 | Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK 07 |
| Materials: | | | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II) | |
| Material: | ABS | | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak | |
| Kolor podstawy: | RAL 7035 | | Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 HB | |
| Kolor pokrywy: | RAL 7035 | | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650 | |
| Material śrub do pokryw: | Stal nierdzewna | | Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13 | |
| Material uszczelki: | Poliuretan | | Certyfikaty: | |
| Zakresy temperaturowe: | | | Gost R | |
| Krótkotrwałe: | -40 ... 80 °C | | | |
| Praca ciągła: | -40 ... 60 °C | | | |
| Krótkotrwałe: | -40 ... 175 °F | | | |
| Praca ciągła: | -40 ... 140 °F | | | |
| Akcesoria: | | | | |
| TM 0505 | Płyta montażowa | | | |
| TM 0507 | Płyta montażowa | | | |
| TRM 0507 | Szyna DIN 15 | | | |
| TF 28037 | Uchwyty do wieszania obudów | | | |
| TH A | Zestaw zawiasów szarych | | | |

