



Spojovací krabice

## Abox 025-2,5<sup>2</sup>/w



### Abox 025-2,5<sup>2</sup>/w

Spojovací krabice

**PŘÍZPŮSOBITELNÉ**

80 x 80 x 52 mm

Obj. č.: 80210701

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, se samotěsnicími, měkkými vstupními membránami, M20, Rozsah těsnění 2 - 16 mm

bílá, se šroubovou svorkou, 5 pólů - 2,5 mm<sup>2</sup> (4 x 1,5<sup>2</sup> / 4 x 2,5<sup>2</sup>)

IP65

2,5<sup>2</sup>

IK07



690V  
AC

## Technické údaje

### Rozměry

Šířka:	80 mm
Délka:	80 mm
Výška:	52 mm

### Materiál:

Víko:	Polystyren
Materiál:	Polystyren
Krabice:	Polystyren, membrány z TPE
Šroub víka:	Ušlechtilá ocel V2A

### Entries

Předlisy nahoře:	2 x M20
Předlisy vlevo/vpravo:	2 x M20
Předlisy dole:	1 x M20
Předlisy zezadu:	1 x M20

## Certifikáty



## Příslušenství

Abox 025/040 KLS-2,5 <sup>2</sup> /4 <sup>2</sup> - Svorkovnice
BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka
Abox PST - Plombovací souprava
AST M20 - Vývodka
BST M20 - Odvzdušňovací vývodka
DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka
KS M20 - Spojovací sada
KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení
KVR M20-MGM - Kabelové šroubení
MPS-KRI - Montážní deska
RST M20 - Trubkové hrdlo
SNI M20 - Stupňovitá vývodka
VST M20 - Zaslépací zátka



Spojovací krabice

## Abox 025-2,5<sup>2</sup>/w

### Ostatní atributy

Celkový počet přívodů:	8
Průřez vodiče:	2,5 mm <sup>2</sup>
Možnost spojováí:	Ne
Jmenovité izolační střídavé napětí:	690 V
Zachování funkčnosti:	Ne
Plombovatelné:	Ano
Bez těžkých kovů:	Ano
Neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Krytí:	IP65 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	Ne
Chování při požáru podle UL 94:	HB podle UL94
Chování při požáru podle VDE:	650 °C podle VDE 0471/ EN 60695
Osazení:	Svorka
Barva:	bílá
Utahovací moment šroubu víka:	1 N m

WNI M20 - Vývodka

WST M20 - Vývodka