



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** ABS 175/75 HG  
**Kod produktu:** 6081320  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074024459  
**\*EL.number\*:**  
Finland: 3422256  
Dania: 8212023848  
Szwecja: 2535764  
Włochy: 7361113

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Wartosc znamionowa:
<b>mm:</b>	180	180	75	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
<b>cale:</b>	7.1	7.1	3.0	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 07
<b>Materials:</b>				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
<b>Materiał:</b>	ABS			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 HB
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650
<b>Materiał śrub do pokryw:</b>	Poliamid			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
<b>Kolor śrub do pokryw:</b>	Szary			
<b>Materiał uszczelki:</b>	TPE			
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				<b>Certyfikaty:</b>
<b>Krótkotrwałe:</b>	-40 ... 80 °C			Fimko
<b>Praca ciągła:</b>	-40 ... 60 °C			Europe EN 62208: 2003
<b>Krótkotrwałe:</b>	-40 ... 175 °F			Gost R
<b>Praca ciągła:</b>	-40 ... 140 °F			
<b>Akcesoria:</b>				
MIV 175	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			
MIN 15	Szyna DIN 15			
MIV 15	Szyna DIN 35			
FP A 175/180	Panel czołowy (aluminiowy)			
HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)			
FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów			

