



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** ABS F 65 G  
**Kod produktu:** 8784311  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074002235  
**\*EL.number\*:**  
Finland: 3423463  
Dania: 8212001938  
Szwecja: 2536720  
Włochy: 7211040

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Wartosc znamionowa:
<b>mm:</b>	230	80	65	Stopien ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
<b>cale:</b>	9.1	3.1	2.6	Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK 07
<b>Materials:</b>				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
<b>Materiał:</b>	ABS			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 HB
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650
<b>Materiał śrub do pokryw:</b>	Poliamid			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
<b>Kolor śrub do podstawy:</b>	Szary			
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				<b>Certyfikaty:</b>
<b>Krótkotrwałe:</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Praca ciągła:</b>	-40 ... 60 °C			
<b>Krótkotrwałe:</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Praca ciągła:</b>	-40 ... 140 °F			
<b>Akcesoria:</b>				
F-MP	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			
FM-3	Szyna DIN 35			
FP 22040	Uchwyty do wieszania obudów			

