

Zaślepka przewodnikowa OLEK-LUK

Nr ref C28213C02

Ref. arch 42620



- Do stosowania z osłoną półokrągłą
- Możliwość przewodzenia jednego bieguna prądu
- Podwieszenie poprzeczne na pręcie lub linie
- Możliwość obrotu oprawy po zamontowaniu

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- estetyczne wykończenie i zabezpieczenie wnętrza oprawy

MONTAŻ

- do profilu, na wcisk
- do pręta lub linki, za pomocą wkręta dociskowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	ABS, stal nierdzewna
Kolor	■ szary
Kształt	okrągły
Wysokość	28 mm
Szerokość	16 mm
Maksymalne natężenie prądu	3.5 A

Utrata napięcia	0.35 V
Temperatura pracy	55°C
Udźwig	7.5 kg
Regulacja kąta świecenia do	360°
Przewodzenie prądu	tak

PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE



OLEK
A08505
Ref. arch B8505

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > LINKI I PRĘTY

Zaślepka przewodnikowa OLEK-LUK

Nr ref C28213C02


Ref. arch 42620

KLUŚ Inspiring
Solutions




LINKA STALOWA


FI-1 1m
C24522N00
Ref. arch 1397



PRĘT
FI-3 1m
42501



PRĘT
100 PUSZ 1 m
42518



PRĘT
FI-3 53 cm
C24528N00
Ref. arch 1528



LINKA
CU FI 0,95 mm
Z70240
Ref. arch 70240



PRĘT
FI-3-ALU
C28196A01, C28196A07
Ref. arch 42526, 42527, 42528, 42529