

D A T E N B L A T T

für
Schaltlitze verzinkt LivY-Toy - 0,04 mm²
nach VDE 0812

DONAU Artikelnummer 110-0 bis 110-9

Leiter	Kupferlitze feindrätig 5 x 0,10 mm verzinkt Elektrolytkupfer ETP-1 nach DIN EN 13602 Oberfläche verzinkt min. 0,3 µm Zinnauflage
Kupferzahl	0,4 kg / km
Isolierung	Kunststoffhülle aus PVC (PHTHALAT-FREI) 0,6 ±0,1 mm Durchmesser
Betriebsspannung	max. 60 Volt
Prüfspannung	500 Volt
Temperaturbeständigkeit	- 5 bis +85 Grad Celsius bewegt (3.000h) -40 bis +85 Grad Celsius bei fester Verlegung
Belastbarkeit	0,5 A
Leiterwiderstand	ca. 580 mΩ/m bei 20°C
Isolationswiderstand	>10 ¹³ Ω x cm bei 20°C nach VDE 207-4
Gewicht	ca. 0,8kg/km
Flammwidrigkeit	Selbstverlöschend, flammwidrig nach VDE 0482-332-2-2, DIN EN 60332-2-2 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüftart B)
Konformität	ROHS und REACH

Weitere Informationen

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

Datenblattausstellender Bereich

Alle Daten sind Originaldaten des Herstellers. Der Lieferant haftet nicht für unsachgemäße oder missbräuchliche Benutzung bzw. falsche Handhabung des Produktes.

Lieferant: Donau Elektronik GmbH * Donaustrasse 36 * 94526 Metten / Germany
Tel. 0049-(0)991-9204 * Fax. 0049-(0)991-9581 * e-mail: info@donau-elektronik.com

2/2017