

DIGITUS Kabel instalacyjny kat.6A, U/FTP, Eca, AWG 23/1, LSOH, 305m, niebieski, karton

DK-1623-A-VH-305
EAN 4016032344124



Kabel instalacyjny DIGITUS kat.6A, U/FTP, Eca, AWG 23/1, LSOH, 305m, niebieski, karton

Kable instalacyjne U-FTP kategorii 6A firmy DIGITUS® są konstruowane i testowane zgodnie ze specyfikacją norm ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 und EN 50173 kategorii 6. Każdy przewód składa się z 8 polietylenowych, izolowanych żył AWG 23 z kodem barwnym. Żyły połączone są w 4 pary o różnych długościach. Informacje nadrukowane na zewnętrznym płaszczu kabla zawierają nazwę marki i kod artykułu. Przewód jest pakowany w tekturowe wysuwane pudełko lub nawijany na drewniany bęben, co ułatwia instalację.

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.






- Właściwości fizyczne:
- Przewód: goły drut miedziany AWG 23/1, drut miedziany 0,57 mm nominalnie
- Liczba wszystkich izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 parach
- Kod barwny: niebieski-biały, pomarańczowy-biały, zielony-biały, brązowy-biały
- Ekranowanie pojedynczych par: folia poliestrowa kryta aluminium, 100% pokrycia
- Powłoka zewnętrzna: Bez zawartości halogenów (FRNC-B/LSZH-1)
- Grubość płaszczu zewnętrznego: 0,50 mm nominalnie
- Kolor: Kolor jasnoniebieski (RAL 5012)
- Właściwości mechaniczne:
- Obciążenie rozciągające: 150 N maks.
- Promień gięcia dynamicznego: 8x AD mm min.
- Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min.
- Zakres temperatur podczas transportu i składowania: -20 °C do +60 °C

- Zakres temperatury roboczej: -20 °C do +75 °C
- Zakres temperatur przy instalacji: 0°C do +50 °C
- Średnica zewnętrzna paska: 7,0 mm nominalnie
- Ognioodporność: IEC 60332-1
- Bez zawartości halogenów & dmoszczelność: IEC 60754-2 & IEC 61034
- Obciążenie ogniowe: 650 MJ/km
- Waga: 50 kg/km
- Właściwości elektryczne:
- Średnia impedancja: 100±5 omów przy 1 MHz – 600 MHz
- Pojemność: 40 pF/m nominalnie @ 1 KHz
- Asymetria pojemności (para – uziemienie): 1,6 pF/m maks. @ 1 kHz
- Rezystancja izolacji: 5 gigaomów x km min.
- Rezystancja pętli: 147 omy/km maks. (2% maks. asymetrii rezystancyjnej)
- Napięcie robocze: 72 V DC maks.
- Tłumienność wtrąceniowa: 65 dB
- Opóźnienie fazowe: 450 nS/100 m maks.
- Opóźnienie propagacji sygnału: 15 nS/100 m maks.
- Opóźnienie propagacji sygnału: 15 nS/100 m maks.
- Asortyment: Kable instalacyjne skrętkowe
- Kategoria okablowania: Kat. 6A
- Typ ekranowania: U-FTP, pary ekranowane folią metalową
- CPR: Eca
- Długość: 305 m
- Kolor: Jasnoniebieski
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 23/1, skrętka drut
- Powłoka: LSOH

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	14.96	37.00	37.00	22.00	30,118.00
Opakowanie wewnętrzne	1	14.96	37.00	37.00	22.00	30,118.00
Opakowanie jednostkowe	1	14.96	37.00	37.00	22.00	30,118.00
Netto bez opakowania	1	14.78	37.00	37.00	22.00	30,118.00

Więcej zdjęć



Produktdaten Product Information	Physikalische Spezifikationen Physical Properties
Hersteller/Manufacturer: DIGITUS Professional Modell/Model: DK.1623-A-VH-305 Material/Material: PVC Farbe/Color: Blue Abmessungen/Dimensions: 23 AWG, 1000 ft (305 m) Nettogewicht/Net weight: 1.5 kg (3.3 lb) Bruttogewicht/Gross weight: 1.8 kg (4.0 lb)	Leistungsfähigkeit/Performance: 10 Gbit Ethernet Bandbreite/Bandwidth: 500 MHz Übertragungsrate/Transmission rate: 10 Gbit/s Temperaturbereich/Temperature range: -20°C to +75°C Flammverhalten/Flame retardancy: LSZH CE-Kennzeichnung/CE marking: E _{ca}

DIGITS™

Leistungsmerkmale/Transmission Properties

ENGL.	ATT.	DEUT.	FRANCE	ARAB.	PER-ARAB.	RU.	UKRAIN.	PER-UKRAIN.
ENGL.	ARAB.	ARAB.	ARAB.	ARAB.	ARAB.	ARAB.	ARAB.	ARAB.
1	1.1	16	16	16.1	16.1	16	16	16
2	1.2	16	16	16.1	16.1	16	16	16
3	1.3	16	16	16.1	16.1	16	16	16
4	1.4	16	16	16.1	16.1	16	16	16
5	1.5	16	16	16.1	16.1	16	16	16
6	1.6	16	16	16.1	16.1	16	16	16
7	1.7	16	16	16.1	16.1	16	16	16
8	1.8	16	16	16.1	16.1	16	16	16
9	1.9	16	16	16.1	16.1	16	16	16
10	2.0	16	16	16.1	16.1	16	16	16

Downloaded by 193.169.199.109 (Proxipoint) (Date: 04-01-2016)

