

DIGITUS Zestaw 4K HDBaseT™ HDMI KVM Extender, 70 m

DS-55512

EAN 4016032480020



Przedłużacz/Extender KVM HDMI+USB HDBaseT 70m 4K30 Hz HDCP 2.2 PoC (Power over Cable) audio IR zestaw

Zestaw HDBaseT™ HDMI KVM Extender umożliwia transmisję sygnału na duże odległości za pomocą zwykłego przewodu z drutu miedzianego do przesyłu danych. Maksymalny zasięg transmisji wynosi 70 m (Full HD). Sygnały w rozdzielczości 4K można przedłużyć na odległość do 40 m. Dzięki technologii PoC tylko jedna jednostka musi być podłączona do prądu za pomocą zewnętrznego zasilacza. Dwukierunkowa transmisja sygnału podczerwieni oraz funkcjonalność KVM (USB 1.1) do podłączania myszy i klawiatury również należą do funkcji tego rozwiązania.

Przedłuża sygnał HDMI na odległość do 70 m i zapewnia możliwość sterowania przy pomocy klawiatury i myszy podłączonych do złącza USB w jednostce przekaźnika

- Przedłuża kabel HDMI na maksymalną odległość 70 m (Full HD, 1080p / 60 Hz) lub 40 m (UHD, 4K / 30 Hz) przy użyciu zwykłego kabla sieciowego
- Funkcjonalność KVM (USB 1.1) do podłączania myszy i klawiatury
- PoC (Power over Cable) – tylko jedna jednostka wymaga zewnętrznego zasilacza
- Obsługa kabli sieciowych CAT 5e, 6, 6A, 7, 8
- Przepustowość wideo: 10,2 Gbps
- Obsługa HDBaseT™ 1.0
- HDCP 2.2, 1.4
- Transmisja na podczerwień (dwukierunkowa)
- Kompaktowa konstrukcja do łatwej i elastycznej instalacji
- Wytrzymała obudowa z metalu
- Złącza jednostki przekaźnikowej:
 - 1 x wejście HDMI (4K / 30 Hz) – do podłączenia źródła sygnału
 - 1 x wyjście RJ45 (HDBaseT™) – podłączenie kabla CAT do transmisji
 - 1 x wejście USB-B – do podłączenia do komputera host do użytkowania funkcji KVM
 - 1 x wejście IR do odbioru sygnałów z pilota zdalnego sterowania
 - 1 x wyjście IR do kontroli urządzenia źródłowego
 - 1 x wejście na zasilacz (DC 12 V / 1 A), przyłączy śrubunkowe – podłączenie zewnętrznego zasilacza

- Złącza jednostki odbiornika:
 - 1 x wyjście HDMI (4K / 30 Hz) – podłączenie urządzenia wyjściowego
 - 1 x wejście RJ45 (HDBaseT™) – podłączenie kabla CAT do transmisji
 - 2 x wejście USB-A (1.1) – do podłączenia myszy i klawiatury
 - 1 x wejście IR do odbioru sygnałów z pilota zdalnego sterowania
 - 1 x wyjście IR do kontroli ekranu wyjściowego
 - 1 x wejście na zasilacz (DC 12 V / 1 A), przyłączy śrubunkowe – podłączenie zewnętrznego zasilacza
- Ochrona przed przepięciami (ESD)
- Nadaje się do montażu ściennego
- Nadaje się do montażu ściennego
- Temperatura robocza: 0-40°
- Zużycie prądu: ok. 6,6 W
- Obudowa: z metalu
- Wymiary (1 jednostka): Dł. 6,5 cm x szer. 14 cm x wys. 1,8 cm
- Waga: przekaźnik 224 g, odbiornik 227 g
- Kolor: czarny
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 1920 x 1080 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Full HD
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- KVM: tak
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Technika transmisji: Miedziana
- Zasięg transmisji: 70 m

Zawartość opakowania

- 1 x jednostka przekaźnikowa
- 1 x jednostka odbiornika
- 1 x kabel przekaźnika na podczerwień (1,5 m)
- 1 x kabel odbiornika na podczerwień (1,5 m)
- 1 x zasilacz (DC 12 V / 1 A, 1,45 m)
- 1 x kabel USB-B-A (1,5 m)
- 4 x płytki montażowe
- 1 x instrukcja obsługi

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	9.50	26.20	40.00	39.20	41,081.60
Opakowanie wewnętrzne	1	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.95	18.50	24.50	7.50	3,399.38
Netto bez opakowania	1	0.75	18.50	24.50	7.50	3,399.38

Więcej zdjęć

