

TAŚMA PET DWUSTRONNIE KLEJĄCA

PRODUKT:	DS1AS		
NOŚNIK	PET FILM		
KLEJ		SILIKON	AKRYL
TECHNICZNE WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ
CAŁKOWITA GRUBOŚĆ	μm	125 ± 10%	
TEMPERATURA PRACY	°C	-730~ 150	
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZPUSZCZALNIKI		BARDZO WYSOKA	
PRZYCZEPNOŚĆ DO STALI	(N/25MM)	12,7	13,9
PRZYCZEPNOŚĆ POCZATKOWA *		#18	#5
KOLOR	PRZEźROCYSTY		
METODA TESTOWANIA	ASTM D 1000, JIS Z0237*		
WARSTWY			
	PET LINER	PET NOŚNIK	PAPIER LINER
	PRZEźROCYSTY	PRZEźROCYSTY	BIAŁY
ROZMIAR			
DŁUGOŚĆ*	M	100	
SZEROKOŚĆ*	MM	975	
CECHY			
PET FILM POKRYTY OBUSTRONNIE KLEJEM SILIKONOWYM/AKRYLOWYM STRONA TAŚMY POKRYTA KLEJEM SILIKONOWYM DOBRZE KLEI SIE DO SILIKONU, STRONA TAŚMY POKRYTA KLEJEM AKRYLOWYM DOBRZE KLEI SIE DO METALU, SZKŁA, PLASTIKÓW I INNYCH TWORZYW			

* inne rozmiary dostępne na życzenie klienta

Powyższe dane są uśrednionymi badaniami laboratoryjnymi i nie mogą być używane do celów projektowych i wykorzystywane jako wiążące dane techniczne. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za decyzję, czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy danej aplikacji oraz za jej wykonanie.