

Przewody elektroenergetyczne spiralne FS-05VQ-F w powłoce PUR



Dane techniczne:

Napięcie znamionowe U_0/U	300/500 [V]
Napięcie testu	2000 [V]
Zakres temperatur pracy	+5 do +70 [°C]

Budowa przewodów:

Linka z cienkich drutów miedzianych, klasy 5 wg IEC 60228
Izolacja żył: PVC klasy TI2 wg EN 50363-3
Kolorystyka żył:
 przewody 2-żyłowe: niebieska, brązowa
 przewody 3-żyłowe: żółto-zielona, niebieska, brązowa
Opona zewnętrzna: poliuretanowa typu TPU (PUR eterowy) wg EN 50363-10-2

Cechy dodatkowe:

Dobra rozciągliwość części spiralnej (wsp. rozciągania x3,5)
Dobra odporność na oleje, mikroby i hydrolizę
Odporność na rozprzestrzenianie płomienia wg EN 60332-1-2

Zastosowanie:

Do użytku domowego i biurowego
Do stosowania w sprzęcie wymagającym zwykłych warunków pracy
W sprzęcie gospodarstwa domowego
Możliwe stosowanie w pomieszczeniach wilgotnych
Krótkotrwałe użytkowanie na zewnątrz

Odwołania normatywne:

ZN-15/SIM/15 w oparciu o EN 50525-2-12

Nr katalogowy	Liczba żył x przekrój [n x mm ²]	Średnica przewodu (+/-0,1)mm	Średnica zewnętrzna spirali (+/-2)mm	Długość nierozciągniętej części spiralnej [mm]	Sugerowana max. długość rozciągania części spiralnej [mm]	Długość końcy prostych (+20mm / +20mm)	Kolor
SPT00001B	2x0,75	6,6	24	100(+/-20)	350	300 / 300	biały
SPT00002B	2x0,75	6,6	24	200(+/-20)	700	300 / 300	biały
SPT00003B	2x0,75	6,6	24	300(+/-20)	1050	300 / 300	biały
SPT00004B	2x0,75	6,6	24	500(+/-20)	1750	300 / 300	biały
SPT00005B	2x0,75	6,6	24	800(+/-20)	2800	300 / 300	biały
SPT00006B	2x0,75	6,6	24	1000(+/-30)	3500	300 / 300	biały
SPT00007B	2x0,75	6,6	24	1500(+/-50)	5250	300 / 300	biały
SPT00008B	2x1	7,0	25	100(+/-20)	350	300 / 300	biały
SPT00009B	2x1	7,0	25	200(+/-20)	700	300 / 300	biały
SPT00010B	2x1	7,0	25	300(+/-20)	1050	300 / 300	biały
SPT00011B	2x1	7,0	25	500(+/-20)	1750	300 / 300	biały
SPT00012B	2x1	7,0	25	800(+/-20)	2800	300 / 300	biały
SPT00013B	2x1	7,0	25	1000(+/-30)	3500	300 / 300	biały
SPT00014B	2x1	7,0	25	1500(+/-50)	5250	300 / 300	biały
SPT00015B	2x1,5	8,0	27	100(+/-20)	350	300 / 300	biały
SPT00016B	2x1,5	8,0	27	200(+/-20)	700	300 / 300	biały
SPT00017B	2x1,5	8,0	27	300(+/-20)	1050	300 / 300	biały
SPT00018B	2x1,5	8,0	27	500(+/-20)	1750	300 / 300	biały
SPT00019B	2x1,5	8,0	27	800(+/-20)	2800	300 / 300	biały
SPT00020B	2x1,5	8,0	27	1000(+/-30)	3500	300 / 300	biały
SPT00021B	2x1,5	8,0	27	1500(+/-50)	5250	300 / 300	biały
SPT00022B	3x0,75	7,15	25	100(+/-20)	350	300 / 300	biały
SPT00023B	3x0,75	7,15	25	200(+/-20)	700	300 / 300	biały
SPT00024B	3x0,75	7,15	25	300(+/-20)	1050	300 / 300	biały
SPT00025B	3x0,75	7,15	25	500(+/-20)	1750	300 / 300	biały
SPT00026B	3x0,75	7,15	25	800(+/-20)	2800	300 / 300	biały
SPT00027B	3x0,75	7,15	25	1000(+/-30)	3500	300 / 300	biały
SPT00028B	3x0,75	7,15	25	1500(+/-50)	5250	300 / 300	biały
SPT00029B	3x1	7,5	26	100(+/-20)	350	300 / 300	biały
SPT00030B	3x1	7,5	26	200(+/-20)	700	300 / 300	biały
SPT00031B	3x1	7,5	26	300(+/-20)	1050	300 / 300	biały
SPT00032B	3x1	7,5	26	500(+/-20)	1750	300 / 300	biały
SPT00033B	3x1	7,5	26	800(+/-20)	2800	300 / 300	biały
SPT00034B	3x1	7,5	26	1000(+/-30)	3500	300 / 300	biały
SPT00035B	3x1	7,5	26	1500(+/-50)	5250	300 / 300	biały
SPT00036B	3x1,5	8,2	27	100(+/-20)	350	300 / 300	biały
SPT00037B	3x1,5	8,2	27	200(+/-20)	700	300 / 300	biały
SPT00038B	3x1,5	8,2	27	300(+/-20)	1050	300 / 300	biały
SPT00039B	3x1,5	8,2	27	500(+/-20)	1750	300 / 300	biały
SPT00040B	3x1,5	8,2	27	800(+/-20)	2800	300 / 300	biały
SPT00041B	3x1,5	8,2	27	1000(+/-30)	3500	300 / 300	biały
SPT00042B	3x1,5	8,2	27	1500(+/-50)	5250	300 / 300	biały