



UŻYWANIE KABLA

Wzmocnione przewody sterownicze stosowane w urządzeniach dźwigowych, przenośnikach, podnośnikach oraz w panelach sterujących i sterownikach ręcznych w zwisie, urządzeniach do obsługi regałów wysokiego składowania i urządzeniach portowych. Kable dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów mogą niezawodnie pracować zarówno w zamkniętych pomieszczeniach jak i na zewnątrz przy temperaturze do -25° C.



SPECJALNE CECHY

- dodatkowe zwiększenie odporności na rozciąganie zapewniają 2 stalowe linki
- nie zawierają silikonu i substancji zakłócających wiązanie lakieru (przy produkcji)

UWAGI

- zgodne z RoHS
- konstrukcja zabezpieczająca przed skręcaniem przewodu
- przeznaczone do urządzeń o wysokiej nośności znajdujących się w zwisie
- zgodne z dyrektywą 2014/35/EU ("Dyrektywa niskonapięciowa") CE.
- wersje specjalne, inne wymiary, kolory żył i płaszcza zgodnie z Państwa specyfikacją na życzenie

INFORMACJE DOT. PRODUKTU

Budowa żyły:	Żyła miedziana wielodrutowa nieopielana
Klasa giętkości:	Wg DIN VDE 0295 klasa 5 oraz IEC 60228 klasa 5
Izolacja żył:	Termoplastik
Oznaczenie żył:	Czarne lub białe - numerowane, z lub bez żyły żo
Skręt:	Żyły skręcone równolegle
Element nośny:	2 stalowe elementy nośne naprzeciw siebie w płaszczy zewnętrznym
Powłoka zewnętrzna:	PVC
Kolor powłoki zewnętrznej:	Czarny, zgodny z RAL 9005
Napięcie nominalne:	Uo/U: 300/500 V
Napięcie probiercze:	2 kV
Obciążalność prądowa:	Wg DIN VDE, patrz Załącznik techniczny
Min.promień gięcia w poł.stał.:	12 x d
Min.promień gięcia w poł.ruch.:	12 x d
Temp. w poł. stałych:	-25 °C / +60 °C
Temp. w poł. ruchomych:	-25 °C / +60 °C
Maks.temp.pracy żyły:	+70 °C
Zachowanie w ogniu:	Samogasnący i nierozprzestrzeniający płomienia wg IEC 60332-1
Standard:	W oparciu o DIN VDE 0250

PRZEGLĄD PRZEDMIOTU

Art. n.	Wymiar [n x mm²]	Średnica zewnętrzna Ø [mm]	Indeks CU [kg/km]	Waga[kg/1.000]	Kolor powłoki	Wariant
3000020	12 G 1	12,5 (19,5) - 15,5 (28,5)	115,00	408,00	czarny	V1: FYMYTW-J
3000024	18 G 1	15,5 (22,7) - 17,6 (33,4)	173,00	590,00	czarny	V1: FYMYTW-J
3000027	25 G 1	17,5 (27,0) - 21,8 (37,5)	240,00	751,00	czarny	V1: FYMYTW-J
3001468	36 G 1	23,1 (38,3)	345,60	910,00	czarny	V1: FYMYTW-J
3000032	8 G 1,5	11,5 (21,0) - 15,5 (28,5)	115,00	419,00	czarny	V1: FYMYTW-J
3000021	12 G 1,5	12,5 (22,5) - 16,7 (31,5)	173,00	515,00	czarny	V1: FYMYTW-J
3000025	20 G 1,5	15,5 (26,0) - 21,8 (37,5)	288,00	798,00	czarny	V1: FYMYTW-J
3001525	3 G 2,5	10,2 (17,3)	80,00	235,00	czarny	V1: FYMYTW-J

Art. n.	Wymiar [n x mm²]	Średnica zewnętrzna Ø [mm]	Indeks CU [kg/km]	Waga[kg/1.000]	Kolor powłoki	Wariant
3000031	5 X 1,5	9,0 (18,0) - 14,3 (23,3)	77,00	349,00	czarny	V2: FYMYTW-O
3000033	8 X 1,5	11,5 (21,0) - 15,5 (28,5)	115,00	419,00	czarny	V2: FYMYTW-O
3001209	12 X 1,5	12,5 (22,5) - 16,7 (31,5)	173,00	515,00	czarny	V2: FYMYTW-O
3000023	16 X 1,5	14,5 (22,7) - 18,5 (32,0)	230,00	594,00	czarny	V2: FYMYTW-O
3000026	20 X 1,5	15,5 (26,0) - 21,8 (37,5)	288,00	798,00	czarny	V2: FYMYTW-O
3000991	30 X 1,5	21,0 (30,8) - 24,7 (35,5)	450,00	980,00	czarny	V2: FYMYTW-O