

HSK Kabelverschraubungen für spezielle Anwendungen

HSK-MINI

Metr., PG



Material Messing vernickelt / INOX 1.4305

Formdichtung NBR/TPE/FKM

O-Ring NBR/FKM

Schutzart IP 68


Dauergebrauchstemperatur -20°C – 100°C (NBR/TPE)
-25°C – 200°C (FKM)

Hinweise:


- Andere Dichtungsmaterialien z.B. Silikon auf Anfrage
- Andere Gewindesteigungen auf Anfrage
- Edelstahl 1.4404 auf Anfrage



HSK-Mini



HSK-Mini EMV



AG	\varnothing_k mm	GL mm	H mm	\varnothing_k mm	Best.-Nr. NBR/TPE	Best.-Nr. FKM
M 6 x 1	2-3,2	6	10	8	1.106.0601.50	1.106.0600.55
M 8 x 0,75	2-4,5	3,5	14,3	11	1.112.0801.01	
M 8 x 1,25	3-5	6	13	11	1.106.0801.50	1.106.0800.55
M 10 x 1,5	4-6	6	14	12	1.106.1001.50	1.106.1000.55
PG 7	2-4,5	3,5	14,3	11/15	1.112.0708.01	
HSK-Mini lang						
M 8 x 1,25	3-5	10	13	11	1.106.0801.30	1.106.0800.35
M 10 x 1,5	4-6	10	14	12	1.106.1001.30	1.106.1000.35
HSK-Mini EMV						
M 8 x 1,25	3-5	6	13	11	1.119.0800.50	
M 10 x 1,5	4-6	6	14	12	1.119.1000.50	
HSK-Mini INOX						
M 8 x 1,25	3-5	6	13	11	1.129.0800.50	1.129.0800.55
M 10 x 1,5	4-6	6	14	12	1.129.1000.50	1.129.1000.55

➔ Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 75