

Medium Industrial

PU thermoplastic polyurethane

Wielen met polyamide kern – thermoplastische polyurethaanband 96°Shore A

Roues avec noyau polyamide – bandage en polyuréthane thermoplastique 96°Shore A

Wheels with polyamide core – thermoplastic polyurethane tyre 96°Shore A

Räder mit Polyamidradkörper - Polyurethanbereifung 96°Shore A



Ø



code

	mm	mm	mm	mm	kg	Ø	code
WTPU 1002 2000	100	35	50	15	250	10	HAX 151049
WTPU 1252 2000	125	35	50	15	250	10	HAX 151049
WTPU 1503 2000	150	45	60	20	500	12	HAX 201361D
WTPU 1603 2000	160	40	60	20	500	12	HAX 201361D
WTPU 2003 2000	200	50	60	20	500	12	HAX 201361D



WTPU 1002 5100	100	35	50	10	250		
WTPU 1252 5100	125	35	50	10	250		

bolt hole



kg


JTPU 1005 2000 BTPU 1005 2000 100 12 128 40 134 250

JTPU 1255 2000 BTPU 1255 2000 125 12 155 42,5 134 250

JTPU 1005 5000 BTPU 1005 5000 100 12 128 40 134 250

JTPU 1255 5000 BTPU 1255 5000 125 12 155 42,5 134 250

top plate



			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
JTPU 1002 2100	BTPU 1002 2100	FTPU 1002 2000	100	105 x 88	80 x 60	8,5	128	40	134	250	
JTPU 1252 2100	BTPU 1252 2100	FTPU 1252 2000	125	105 x 88	80 x 60	8,5	155	42,5	134	250	
JTPU 1253 2100	BTPU 1253 2100	FTPU 1253 2000	125	135 x 110	105 x 75/80	10,5	155	42,5	134	250	
JTPU 1503 2100	BTPU 1503 2100	FTPU 1503 2000	150	135 x 110	105 x 75/80	10,5	188	53	160	500	
JTPU 1603 2100	BTPU 1603 2100	FTPU 1603 2000	160	135 x 110	105 x 75/80	10,5	193	53	160	500	
JTPU 2003 2100	BTPU 2003 2100	FTPU 2003 2000	200	135 x 110	105 x 75/80	10,5	238	53	160	500	
JTPU 1002 5100	BTPU 1002 5100	FTPU 1002 5000	100	105 x 88	80 x 60	8,5	128	40	134	250	
JTPU 1252 5100	BTPU 1252 5100	FTPU 1252 5000	125	105 x 88	80 x 60	8,5	155	42,5	134	250	
JTPU 1253 5100	BTPU 1253 5100	FTPU 1253 5000	125	135 x 110	105 x 75/80	10,5	155	42,5	134	250	



- wiel met draadvangkap – enkel voor wielen diameter 100 – 125 mm met rollager
roue avec pare-fils – uniquement sur roues diamètre 100 – 125 mm avec roulement à rouleaux
wheel with thread guards – only on roller bearing wheels diameter 100 – 125 mm
Rad mit Fadenschutz – nur auf Rädern Durchmesser 100 –125 mm mit Rollenlager

CODE: JTPU 1002 210(1)



- zwenkwiel met richtingsvastzetting – enkel voor wielen diameter 100 – 125 mm
roulette avec blocage directionnel – uniquement sur roues diamètre 100 – 125 mm
swivel castor with directional lock – only on wheels diameter 100 – 125 mm
Rad mit Richtungsfeststeller – nur auf Rädern Durchmesser 100 –125mm

CODE: (D)TPU 1002 2000