

SKINDICHT® BL-M

SKINDICHT® BL-M，用于填充预制螺纹孔的黄铜盲塞，使用螺丝刀组装



耐温



可靠性



坚固



耐腐蚀

优势

用于填充预留的孔
用螺丝刀安装

应用范围

机械和设备制造
电机制造

产品结构

公制连接螺纹，符合 DIN EN 60423
基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

可根据需要提供图纸

SKINDICHT® BL-M

技术参数

分类:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 级别描述: 旋紧式电缆夹套的闷塞
按客户需求提供:	与 FKM O 型环适配
材料:	套体: 镀镍黄铜 防海水
防护等级:	IP 54 IP 68 (带O形圈)
温度范围:	带 O 形圈: -30 °C 至 +100 °C 不带 O 形圈: -60 °C 至 +200 °C

备注

照片并非按实物等比例缩小, 并且不体现每个产品的细节
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。



SKINDICHT® BL-M

物料编号	物料描述 / 尺寸	外径 Ø mm
SKINDICHT® BL-M		
52103100	M 12 x 1,5	14
52103110	M 16 x 1,5	18
52103120	M 20 x 1,5	22
52103130	M 25 x 1,5	28
52103140	M 32 x 1,5	35
52103150	M 40 x 1,5	44
52103160	M 50 x 1,5	54
52103170	M 63 x 1,5	70
SKINDICHT® BL-M, 带 O 型圈		
52103105	M 12 x 1,5	14
52103115	M 16 x 1,5	18
52103125	M 20 x 1,5	22
52103135	M 25 x 1,5	28
52103145	M 32 x 1,5	35
52103155	M 40 x 1,5	44
52103165	M 50 x 1,5	54
52103175	M 63 x 1,5	70
52103190	M 75 x 1,5	80

Last Update (07.07.2017)

©2017 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lapchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16