

## SILVYN® SI

SILVYN® SI - 灰色软质 PVC 软管



轻量



阻燃性

### 优势

防尘  
耐湿气  
耐轻度磨损

### 应用范围

简易电缆防护  
附加绝缘  
电缆电线的捆扎和引导

### 产品特性

柔软  
软

### 产品结构

软PVC套管

## SILVYN® SI

### 技术参数

分类 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 ETIM 5.0 类别描述：塑料保护软管
分类 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Class-Description: Protective plastic hose
注意:	阻燃和自熄 绝缘强度：25 kV/mm 抗撕裂强度：23 N/mm <sup>2</sup>
发货颜色:	肖氏 A 硬度：75 °C 至 90 °C 银灰色 (RAL 7001)
材料:	软 PVC
温度范围:	-5 °C 至 +80 °C

### 备注

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。



SILVYN® SI

物料编号	ID x OD mm	适用于 SILVYN® SSV-M/SSVZ-M	适用于 SILVYN® SSV/SSVZ	适用于 SILVYN® SCH
SILVYN® SI				
61713210	7 x 9	12/1 / -	-	10 - 16 S
61713240	9 x 12	12/2 / -	-	10 - 16 S
61713270	11 x 14	16/1 / -	-	10 - 16 S
61713300	13 x 16	16/2 / -	-	12 - 20 S
61713330	14 x 18	20/1	-	12 - 20 S
61713360	18 x 22	20/3	13,5/1	16 - 25 S
61713390	23 x 28	25	21	25 - 40 S
61713420	32 x 38	32 / 32/2	29/2	32 - 50 S

Last Update (10.04.2018)

©2018 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16