



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 152008
Kod produktu: 7032820
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074010636
***EL.number*:**
Finland: 3423439
Dania: 8212002869
Szwecja: 2536127
Włochy: 7301048

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
mm:	201	151	80	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
cale:	7.9	5.9	3.1	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 08/07
Materials:				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Materiał:	Poliwęglan			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
Kolor podstawy:	RAL 7035			Odporność UV: UL 508
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 5V
Materiał śrub do pokrywy:	Stal nierdzewna			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Zakresy temperaturowe:				Certyfikaty:
Krótkotrwałe:	-40 ... 120 °C			Undewriters Laboratories (UL)
Praca ciągła:	-40 ... 80 °C			Fimko
Krótkotrwałe:	-40 ... 250 °F			Europe EN 62208: 2003
Praca ciągła:	-40 ... 175 °F			UL Canada
Akcesoria:				Gost R
TM 1520	Płyta montażowa			
TRH 1220	Szyna DIN 35			
TF 28037	Uchwyty do wieszania obudów			
TH A	Zestaw zawiasów szarych			

