



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** PC 162409  
**Kod produktu:** 7032810  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074058461  
**\*EL.number\*:**  
Finland: 3435372  
Dania: 8212002924  
Szwecja: 2536128

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
<b>mm:</b>	244	164	90	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
<b>cale:</b>	9.6	6.5	3.5	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 08/07
<b>Materials:</b>				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
<b>Materiał:</b>	Poliwęglan			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			Odporność UV: UL 508
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 5V
<b>Materiał śrub do pokrywy:</b>	Stal nierdzewna			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				<b>Certyfikaty:</b>
<b>Krótkotrwale:</b>	-40 ... 120 °C			Undewriters Laboratories (UL)
<b>Praca ciągła:</b>	-40 ... 80 °C			Fimko
<b>Krótkotrwale:</b>	-40 ... 250 °F			Europe EN 62208: 2003
<b>Praca ciągła:</b>	-40 ... 175 °F			UL Canada
<b>Akcesoria:</b>				Gost R
TM 1624	Płyta montażowa			
MIN 20	Szyna DIN 15			
TRH 24	Szyna DIN 35			
TF 28037	Uchwyty do wieszania obudów			
TH A	Zestaw zawiasów szarych			

