

FEX FEX 1919 18 T



Symbol: FEX 1919 18 T
Kod produktu: 4120810
Opis: Obudowa PC
Uwagi: EEx e II, EN 50014; IK 4J

Kod EAN: 6418074007889
***EL.number*:**
Finland: 3424639
Dania: 8212026337
Włochy: 7801015

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką silikonową i śrubami poliamidowymi.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
mm:	188	188	180	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
cale:	7.4	7.4	7.1	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 08/09
Materials:				Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 50014): 4J
Materiał:	Poliwęglan			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Kolor podstawy:	RAL 7035			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
Kolor pokrywy:	Bez przyciemnianie			Odporność UV: UL 508
Materiał śrub do pokrywy:	Poliamid			Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 5V
Kolor śrub do pokrywy:	Szary			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Materiał uszczelki:	Silikon			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Zakresy temperaturowe:				Certyfikaty:
Krótkotrwałe:	-40 ... 120 °C			ATEX
Praca ciągła:	-10 ... 80 °C			EC Certificate of Conformity
Krótkotrwałe:	-40 ... 250 °F			
Praca ciągła:	-40 ... 175 °F			
Akcesoria:				
EKHVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			
EKJVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			
EKMVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			
EKOVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			
EKPVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			
EKTVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			
EKUVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			
EKV 12	Szyna DIN 35			
EKV 22	Szyna DIN 35			
EKV 32	Szyna DIN 35			

