



Symbol: PC 21/18-FC3
Kod produktu: 7520281
Opis: Obudowa PC
Uwagi: z szarą płytą czołową z tworzywa

Kod EAN: 6418074010261
***EL.number*:**
 Finland: 3438226
 :

Zawiera: Podstawę, przedział zaciskowy z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3: przezroczysta, przyciemniana pokrywa z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
mm:	213	185	102	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 65
cale:	8.4	7.3	4.0	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 08/07
Materials:				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Materiał:	Poliwęglan			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
Kolor podstawy:	RAL 7035			Odporność UV: UL 508
Materiał uszczelki:	EPDM i Poliuretan			Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 V5
Zakresy temperaturowe:				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Krótkotrwałe:	-40 ... 120 °C			Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3R, 4X, 12, 13
Praca ciągła:	-40 ... 80 °C			Certyfikaty:
Krótkotrwałe:	-40 ... 250 °F			Undewriters Laboratories (UL)
Praca ciągła:	-40 ... 175 °F			Fimko
Akcesoria:				Europe EN 62208: 2003
MP 21/18	Płyta montażowa			UL Canada
FP 21/18	Płyta czołowa (aluminium)			Gost R
FC PC 21/18	Płyta czołowa z ramką (PC)			

