



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PCM 100/125 G
Kod produktu: 6016304
Opis: Obudowa PC, pokrywa szara
Uwagi: Podstawa z przetł. metrycznymi

Kod EAN: 6418074038029
***EL.number*:**
Finland: 3421633
Dania: 8212027048
Szwecja: 2535309
Włochy: 7341020

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami metrycznymi, z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
mm:	130	80	125	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
cale:	5.1	3.1	4.9	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 08
Materials:				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Materiał:	Poliwęglan			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
Kolor podstawy:	RAL 7035			Odporność UV: UL 508
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 V5
Materiał śrub do pokrywy:	Poliamid			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Kolor śrub do podstawy:	Szary			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6
Materiał uszczelki:	TPE			
Zakresy temperaturowe:				Certyfikaty:
Krótkotrwałe:	-40 ... 120 °C			Germanischer Lloyd (GL)
Praca ciągła:	-40 ... 80 °C			Undewriters Laboratories (UL)
Krótkotrwałe:	-40 ... 250 °F			Det Norske Veritas
Praca ciągła:	-40 ... 175 °F			Fimko
Akcesoria:				Europe EN 62208: 2003
MIV 100	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			UL Canada
MIN 5	Szyna DIN 15			Gost R
MIN 10	Szyna DIN 15			
MIV 5	Szyna DIN 35			
MIV 10	Szyna DIN 35			
FP A 100/130	Panel czołowy (aluminiowy)			
HFP 130	Zawiasy panelu czołowego (FP A 100-125)			
FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów			

