



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PCT 121207
Kod produktu: 7022661
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074005205
***EL.number*:**
Finland: 3423533
Dania: 8212002759

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
mm:	122	120	65	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
cale:	4.8	4.7	2.6	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 08/07
Materials:				
Materiał:	Poliwęglan			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Kolor podstawy:	RAL 7035			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
Kolor pokrywy:	Bez przyciemnianie			Odporność UV: UL 508
Materiał śrub do pokrywy:	Stal nierdzewna			Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 5V
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Zakresy temperaturowe:				
Krótkotrwale:	-40 ... 120 °C			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Praca ciągła:	-40 ... 80 °C			Certyfikaty:
Krótkotrwale:	-40 ... 250 °F			Undewriters Laboratories (UL)
Praca ciągła:	-40 ... 175 °F			Fimko
Akcesoria:				
TM 1212	Płyta montażowa			Europe EN 62208: 2003
TRM 0812	Szyna DIN 15			UL Canada
TRM 1212	Szyna DIN 15			Gost R
TRH 1212	Szyna DIN 35			
TF 28037	Uchwyty do wieszania obudów			
TH A	Zestaw zawiasów szarych			

