

Prowadnica kulkowa VERSALITE LIGHT ze spowalniaczem H45
 Ball bearing slide VERSALITE LIGHT with soft closing H45
 Шариковая направляющая VERSALITE LIGHT с доводчиком H45
 Направляюча кулькова VERSALITE LIGHT з дотягом H45










krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа / Боковина шафи

NL = długość nominalna prowadnicy
 nominal slide length
 номинальная длина направляющей
 номинальная довжина направляючої

AV = strata wysuwu
 extension loss
 потеря на выдвижении
 втрата висуву

Uwagi montażowe: dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.
 Mounting information: for proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.
 Техническое примечание: ширина ящика не должна превышать длину направляющей.
 Примітки щодо встановлення: для правильної роботи ящика його ширина не повинна перевищувати номінальну довжину направляючої.

		 L mm	 AV mm		 kg		
PK-L-H45-300-GX		300*	50	pełny full полное повний	25	osynek galvanized гальваніка оцинкований	stal steel сталь сталь
PK-L-H45-350-GX		350	20				
PK-L-H45-400-GX		400					
PK-L-H45-450-GX		450					
PK-L-H45-500-GX		500	-				
PK-L-H45-550-GX		550					
PK-L-H45-600-GX		600					

**Brak pełnego wysuwu / Not full extension / Неполное выдвижение / Немає повного висуву

